



Насос для колодцев BP 2 Cistern идеально подходит для полива сада из альтернативных источников воды, таких как колодцы, цистерны. Корпус, резьбовой штуцер и удобная ручка изготовлены из ударопрочной нержавеющей стали, гарантирующей длительный срок службы. В комплекте соединительный элемент для шлангов 3/4" и 1" с интегрированным обратным клапаном и хомутом. Насос имеет встроенный фильтр предварительной очистки и поплавковый выключатель с регулируемым коммутационным уровнем, который включает и выключает насос зависимости от уровня воды и таким образом предотвращает его работу "всухую". Встроенный обратный клапан.


BP 2 Cistern
Технические характеристики

№ для заказа	1.645-420.0	
Штрих-код (EAN)	4039784873292	
Макс. мощность двигателя	W	800
Макс. производительность	l/h	5700
Макс. высота подачи / давление	m / bar	32 / 3,2
Макс. глубина погружения	m	7
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	kg	9,91
Габариты (длина x ширина x высота)	mm	130 x 130 x 475
Соединительная резьба	G1	

Комплектация

№ для заказа	1.645-420.0	
Штрих-код (EAN)	4039784873292	
Интегрированный обратный клапан	■	
Удобная ручка для переноски	-	
Корпус насоса и резьбовой штуцер из нержавеющей стали	■	
Соединительный элемент для шлангов 3/4" и 1" с обратным клапаном и хомутом	■	
Интегрированный обратный клапан	■	
Нижний защитный кожух	-	
30 метров крепёжного троса	-	

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для BP 2 Cistern 1.645-420.0

KÄRCHER



								Цена	Описание	
Соединители										
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	1	6.997-359.0							Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	■
Адаптер для насосов с резьбой G1	2	6.997-473.0								■
Соединительный комплект (Basic)	3	6.997-358.0							Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	□
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	4	6.997-340.0							Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.	□
2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1	5	6.997-474.0								□
Другое										
Поплавковый выключатель	6	6.997-356.0							Поплавковый выключатель автоматически включает и выключает насос в зависимости от уровня воды. Со специальным соединительным кабелем (10 м). В комбинации с GP 60 / GP 70 Mobile Control пригоден только для отключения насоса.	■
Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды	7	6.997-355.0							Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды - "в сухую", резьба G1". При отсутствии потока воды автоматически отключает насос.	□
Электронное реле давления с устройством защиты от "сухого хода"	8	6.997-357.0							Для дооснащения садового насоса до уровня домового автомата водоснабжения. Автоматически включает и выключает насос в зависимости от потребления воды. При отсутствии потока воды устройство защиты от "сухого хода" отключает насос во избежание его повреждения. С соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.